

A close-up photograph of green grass blades with water droplets, creating a bokeh effect in the background. A solid green rectangular overlay covers the right portion of the image.

BENASSI®

Agricoltura e Giardinaggio

CATALOGO PRODOTTI

BENASSI®

Agricoltura e Giardinaggio

LA DIFFERENZA

La nostra storia ci consente di offrire una risposta precisa a qualsiasi domanda, sia per la lavorazione del terreno come per il taglio dell'erba. La nostra soddisfazione è sapere che i nostri prodotti consentono di trasformare il vostro lavoro in un piacere.

LA DIFFÉRENCE

Notre histoire nous permet d'offrir une réponse précise à chaque besoin, aussi bien pour le traitement du sol que pour la tonte de l'herbe. Mais notre satisfaction est surtout de savoir que la qualité technique de nos produits vous permet de transformer votre travail en plaisir.

THE DIFFERENCE

Our background allows us to offer an adequate response to every kind of need, either for soil working or for grasscutting. But it's really our satisfaction to know that the technical quality of our products allows you to turn your job into pleasure.

LA DIFERENCIA

Nuestro objetivo consiste en ofrecer una respuesta precisa a cualquier demanda, sea para la preparación del terreno, como para el corte del césped/hierba. Pero nuestra mayor satisfacción es saber que la calidad técnica de nuestros productos transforman su trabajo en un placer.

VERGNÜGEN

Unsere große Erfahrung garantiert Ihnen eine fachgerechte Beratung und bietet immer eine Lösung in der Bodenbearbeitung und beim Grasschnitt. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte Ihre Arbeit zum Vergnügen werden lassen.



BL20



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,7 <i>4 Stroke kW 2,7 - 4 Temps kW 2,7</i> <i>4 Tiempos kW 2,7 - 4 Takt kW 2,7</i>
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Cinghia e vite senza fine <i>Belt and worm drive</i> <i>Corroi et vis sans fin</i> <i>Correa y sinfin</i> <i>Keilriemem und Schnecke</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boite de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	Monomarcia <i>Single speed</i> <i>Monovitesse</i> <i>Mono marcha</i> <i>1 Vorwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili in altezza <i>Adjustable height - Réglables en hauteur</i> <i>Regulable en altura - Höhenverstellbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise</i> <i>Fresa - Fräse</i>	38 cm
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	30 Kg

BL200



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,6 / kW 3,0 4 Stroke kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Temps kW 2,6 / kW 3,0 4 Tiempos kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Takt kW 2,6 / kW 3,0
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmisión</i> <i>Antrieb</i>	Catena e cinghia <i>Chain and belt</i> <i>Chaine et courroie</i> <i>Cadena y correa</i> <i>Kette und Keilriemen</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	Monomarcia <i>Single speed</i> <i>Monovitesse</i> <i>Mono marcha</i> <i>1 Vorwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili in altezza <i>Adjustable height - Réglables en hauteur</i> <i>Regulable en altura - Höhenverstellbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise</i> <i>Fresa - Fräse</i>	50 cm
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	34 Kg

BL250



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE Engine - Moteur Motor - Motor	4 Tempi kW 2,6 / kW 3,0 4 Stroke kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Temps kW 2,6 / kW 3,0 4 Tiempos kW 2,6 / kW 3,0 - 4 Takt kW 2,6 / kW 3,0
TRASMISSIONE Transmission Transmission Transmission Antrieb	Catena e cinghia Chain and belt Chaine et courroie Cadena y correa Kette und Keilriemen
CAMBIO Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge	1 Vel.avanti + 1 Retro 1 Fwd + 1 Rev. 1 Marche avant + 1 Arr. 1 Adelante + 1 Atras 1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm	Regolabili in altezza Adjustable height - Réglables en hauteur Regulable en altura - Höhenverstellbar
FRESA Tiller - Fraise Fresa - Fräse	50 cm
PESO Weight - Poids Peso - Gewicht	34 Kg

BL350



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6 4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6 4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Catena e cinghia Chain and belt Chaine et courroie Cadena y correa Kette und Keilriemen
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	1 Vel.avanti + 1 Retro 1 Fwd + 1 Rev. 1 Marche avant + 1 Arr. 1 Adelante + 1 Atras 1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni Fully adjustable - Réglables dans toutes positions Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	60-80 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	46,5/51 Kg

BL450



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,6 4 Stroke kW 3,6 - 4 Temps kW 3,6 4 Tiempos kW 3,6 - 4 Takt kW 3,6
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Catena, cinghia e ingranaggi <i>Chain, belt and gears Chaine, courroie et engrenages Cadena, correa y engranages Kette, Keilriemen und Getriebe</i>
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	2 Vel. avanti + 1 Retro 2 Fwd + 1 Rev. 2 Marche avant + 1 Arr. 2 Adelante + 1 Atras 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni <i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	60-80 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	59/72 Kg

BL6000



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6 4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6 4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Catena, cinghia e ingranaggi <i>Chain, belt and gears</i> <i>Chaine, courroie et engrenages</i> <i>Cadena, correa y engranages</i> <i>Kette, Keilriemen und Getriebe</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	2 Vel.avanti + 1 Retro 2 Fwd + 1 Rev. 2 Marche avant + 1 Arr. 2 Adelante + 1 Atras 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni <i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions</i> <i>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise</i> <i>Fresa - Fräse</i>	60-80 cm
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	70 Kg

BL4500



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,3 4 Stroke kW 3,3 - 4 Temps kW 3,3 4 Tiempos kW 3,3 - 4 Takt kW 3,3
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a baño de aceite Getriebe im Ölbad
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	Monomarcia Single speed Monovitesse Mono marcha 1 Vorwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni Fully adjustable - Réglables dans toutes positions Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	60-80 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	49 Kg

BL5000



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,3 4 Stroke kW 3,3 - 4 Temps kW 3,3 4 Tiempos kW 3,3 - 4 Takt kW 3,3
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a bano de aceite Getriebe im Ölbad
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	1 Vel.avanti + 1 Retro 1 Fwd + 1 Rev. 1 Marche avant + 1 Arr. 1 Adelante + 1 Atras 1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni Fully adjustable - Réglables dans toutes positions Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	60-80 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	52 Kg

BL106



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 4,1 - Diesel kW 4,0 / kW 5,5 4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1 4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a baño de aceite Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	3 Vel.avanti + 1 Retro <i>3 Fwd + 1 Rev. 3 Marche avant + 1 Arr. 3 Adelante + 1 Atras 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Reversibili <i>Fully reversible - Reversibles Reversible - Umkehrbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	65-90-120 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	80/102 Kg

BL106 S



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	Diesel kW 5,5 - kW 8,1
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a bano de aceite Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	3 Vel.avanti + 1 Retro <i>3 Fwd + 1 Rev. 3 Marche avant + 1 Arr. 3 Adelante + 1 Atras 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni <i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	65-90-120 cm
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	185 Kg

MC2300

"Reverso"



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE Engine - Moteur Motor - Motor	4 Tempi kW 3,3 / kW 3,6 - Diesel kW 2,8 4 Stroke kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Temps kW 3,3 / kW 3,6 4 Tiempos kW 3,3 / kW 3,6 - 4 Takt kW 3,3 / kW 3,6
TRASMISSIONE Transmission Transmission Transmission Antrieb	Ingranaggi in bagno d'olio Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a baño de aceite Getriebe im Ölbad
CAMBIO Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge	1 Vel. avanti + 1 Retro 1 Fwd + 1 Rev. 1 Marche avant + 1 Arr. 1 Adelante + 1 Atras 1 Vorwärts- + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm	Reversibili Fully reversible - Reversibles Reversible - Umkehrbar
FRESA Tiller - Fraise Fresa - Fräse	34-48 cm Reversibile 34-48 cm Reversible 34-48 cm Umkehrbar
ASSE RUOTE Wheels Axle - Axe De Roues Eje Ruedas - Radachse	Fisso Fixed - Fixed Fijo - Starr
RUOTE GOMMATE Wheels - Roues Ruedas - Gummiräder	3.50.6-3.50.8-13.500.6
PESO Weight - Poids Peso - Gewicht	71/89 Kg

MC3300



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 4,1 - Diesel kW 4,0 / kW 5,5 4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1 4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmision Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a baño de aceite Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	3 Vel.avanti + 3 Retro <i>3 Fwd + 3 Rev. 3 Marche avant + 3 Arr. 3 Adelante + 3 Atras 3 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Reversibili <i>Fully reversible - Reversibles Reversible - Umkehrbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise Fresa - Fräse</i>	40-65 cm
ASSE RUOTE <i>Wheels Axle - Axe De Roues Eje Ruedas - Radachse</i>	Differenziale con bloccaggio <i>With differential - Avec différentiel et blocage Con bloqueo diferencial - Differentialsperre</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues Ruedas - Gummiräder</i>	5.00.10
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	118/135 Kg

MC4300



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	Diesel kW 6,3 / kW 7,4
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	4 Vel.avanti + 3 Retro <i>4 Fwd + 3 Rev.</i> <i>4 Marche avant + 3 Arr.</i> <i>4 Adelante + 3 Atras</i> <i>4 Vorwärts- + 3 Rückwärtsgänge</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Reversibili <i>Fully reversible - Reversibles</i> <i>Reversible - Umkehrbar</i>
FRESA <i>Tiller - Fraise</i> <i>Fresa - Fräse</i>	50-80 cm
ASSE RUOTE <i>Wheels Axle - Axe De Roues</i> <i>Eje Ruedas - Radachse</i>	Differenziale con bloccaggio <i>With differential - Avec différentiel et blocage</i> <i>Con bloqueo diferencial - Differentialsperre</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	5.00.10-6.5/80.12
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	125/160 Kg

F170



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,9 4 Stroke kW 2,9- 4 Temps kW 2,9 4 Tiempos kW 2,9 - 4 Takt kW 2,9
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Cinghia e ingranaggi Belt and gears Courroie et engrenages Correa y engranages Keilriemen und Getriebe
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	Monomarcia Single speed Monovitesse Mono marcha 1 Vorwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Montate su antivibranti With anti-vibrations - Montés sur anti-vibration Montado con antivibradores - Gummigelagert auf Silentblöcken
GRUPPO FALCIANTE <i>Mowing Bar</i> <i>Groupe Faucher</i> <i>Grupo Segadora</i> <i>Mähwerk</i>	71 cm
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	3.50.6
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	48/50 Kg

F1900



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,9 / kW 3,3 4 Stroke kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Temps kW 2,9 / kW 3,3 4 Tiempos kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Takt kW 2,9 / kW 3,3
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Cinghia e ingranaggi <i>Belt and gears</i> <i>Courroie et engrenages</i> <i>Correa y engranages</i> <i>Keilriemen und Getriebe</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	Monomarcia <i>Single speed</i> <i>Monovitesse</i> <i>Mono marcha</i> <i>1 Vorwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Montate su antivibranti <i>With anti-vibrations - Montés sur anti-vibration</i> <i>Montado con antivibradores - Gummigelagert auf Silentblöcken</i>
GRUPPO FALCIANTE <i>Mowing Bar</i> <i>Groupe Faucher</i> <i>Grupo Segadora</i> <i>Mähwerk</i>	82-92 cm
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	3.50.6
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	57/59 Kg

FC210
3VS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 3,6 - Diesel kW 2,8 4 Stroke kW 3,6 - 4 Temps kW 3,6 4 Tiempos kW 3,6 - 4 Takt kW 3,6
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmision</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	2 Vel.avanti + 1 Retro 2 Fwd + 1 Rev. 2 Marche avant + 1 Arr. 2 Adelante + 1 Atras 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili su antivibranti <i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i> <i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i>
GRUPPO FALCIANTE <i>Mowing Bar</i> <i>Groupe Faucher</i> <i>Grupo Segadora</i> <i>Mähwerk</i>	107-112-117 cm
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	4.00.8-16.650.8
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	89/106 Kg

FT155



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,9 / kW 3,3 4 Stroke kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Temps kW 2,9 / kW 3,3 4 Tiempos kW 2,9 / kW 3,3 - 4 Takt kW 2,9 / kW 3,3
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Cinghia e ingranaggi <i>Belt and gears</i> <i>Courroie et engrenages</i> <i>Correa y engranages</i> <i>Keilriemen und Getriebe</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boite de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	Monomarcia <i>Single speed</i> <i>Monovitesse</i> <i>Mono marcha</i> <i>1 Vorwärtsgang</i>
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni <i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions</i> <i>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	55 cm
ALTEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Height</i> <i>Hauteur De Coupe</i> <i>Altura De Corte</i> <i>Schnitthöhe</i>	4-10 cm
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	3.50.6
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	66/67 Kg

FT532



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 4,1 4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1 4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmisión</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	3 Vel.avanti + 1 Retro 3 Fwd + 1 Rev. 3 Marche avant + 1 Arr. 3 Adelante + 1 Atras 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili in tutte le posizioni <i>Fully adjustable - Réglables dans toutes positions</i> <i>Regulable en todas posiciones - Seiten-und höhenverstellbar</i>
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	52 cm
ALTEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Height</i> <i>Hauteur De Coupe</i> <i>Altura De Corte</i> <i>Schnitthöhe</i>	Regolabile <i>Adjustable</i> <i>Réglables</i> <i>Regulable</i> <i>Verstellbar</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues</i> <i>Ruedas - Gummiräder</i>	tractor 4.00.4
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	132 Kg

AF100



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 2,9 <i>4 Stroke kW 2,9 - 4 Temps kW 2,9</i> <i>4 Tiempos kW 2,9 - 4 Takt kW 2,9</i>
AVVIAMENTO <i>Start</i> <i>Démarrage</i> <i>Arranque</i> <i>Anlassen</i>	Strappo <i>Manual</i> <i>Manuel</i> <i>Manual</i> <i>Seilzugstarter</i>
SCocca <i>Body</i> <i>Chassis</i> <i>Chasis</i> <i>Gehäuse</i>	ABS
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmisión</i> <i>Antrieb</i>	Spinta <i>Push</i> <i>Poussée</i> <i>Empujados</i> <i>Handgeführt</i>
SACCO DI RACCOLTA <i>Bag</i> <i>Sac de ramassage</i> <i>Saco de recogida</i> <i>Fangsack</i>	L. 230
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	38 Kg
ACCESSORI <i>Accessories</i> <i>Accessoires</i> <i>Accesorios</i> <i>Zubehör</i>	Tubo Aspirazione 3m <i>Suction hose 3m</i> <i>Tuyau d'aspiration 3m</i> <i>Tubo aspiración 3m</i> <i>Saugschlauch 3m</i>

AF200SL



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	4 Tempi kW 4,1 OHV 4 Stroke kW 4,1 - 4 Temps kW 4,1 4 Tiempos kW 4,1 - 4 Takt kW 4,1
AVVIAMENTO <i>Start</i> <i>Démarrage</i> <i>Arranque</i> <i>Anlassen</i>	Strappo <i>Manual</i> <i>Manuel</i> <i>Manual</i> <i>Seilzugstarter</i>
SCocca <i>Body</i> <i>Chassis</i> <i>Chasis</i> <i>Gehäuse</i>	Lamiera <i>Sheet-Steel</i> <i>Tôle</i> <i>Chapa</i> <i>Blech</i>
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmision</i> <i>Antrieb</i>	Semovente <i>Power Drive</i> <i>Tractée</i> <i>Tracciòn</i> <i>Radantrieb</i>
SACCO DI RACCOLTA <i>Bag</i> <i>Sac de ramassage</i> <i>Saco de recogida</i> <i>Fangsack</i>	L. 230
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	77 Kg
ACCESSORI <i>Accessories</i> <i>Accessoires</i> <i>Accesorios</i> <i>Zubehör</i>	Tubo Aspirazione 3m <i>Suction hose 3m</i> <i>Tuyau d'aspiration 3m</i> <i>Tubo aspiraciòn 3m</i> <i>Saugschlauch 3m</i>

M300



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	HWASDAN H107F - HONDA GP160
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmision</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	3 Vel.avanti + 1 Retro <i>3 Fwd + 1 Rev.</i> <i>3 Marche avant + 1 Arr.</i> <i>3 Adelante + 1 Atras</i> <i>3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>
PORTATA <i>Loading capacity</i> <i>Capacidad de carga</i> <i>Charge maxi</i> <i>Tragfähigkeit</i>	300 Kg
DIMENSIONI CASSONE <i>Platform size</i> <i>Dimension du plateau</i> <i>Dimensiones caja</i> <i>Pritsche Abmessungen</i>	1004x860x210 mm
CINGOLI <i>Track - Oruga</i> <i>Chenilles - Gummiraupen</i>	180x60x34
RIBALTAMENTO <i>Lift - Basculement</i> <i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>	Manuale <i>Manual - Manuel</i> <i>Manual - Handbetätigt</i>
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	178 Kg

M450



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	HONDA GX 160 Kw 3,6
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	2 Vel.avanti + 1 Retro <i>2 Fwd + 1 Rev.</i> <i>2 Marche avant + 1 Arr.</i> <i>2 Adelante + 1 Atras</i> <i>2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>
PORTATA <i>Loading capacity</i> <i>Capacidad de carga</i> <i>Charge maxi</i> <i>Tragfähigkeit</i>	450 Kg
DIMENSIONI CASSONE <i>Platform size</i> <i>Dimension du plateau</i> <i>Dimensiones caja</i> <i>Pritsche Abmessungen</i>	1020x630x210 mm
CINGOLI <i>Track - Oruga</i> <i>Chenilles - Gummiraupen</i>	180x60x37
RIBALTAMENTO <i>Lift - Basculement</i> <i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>	Manuale/Iidraulico <i>Manual/Hydraulic - Manuel/Hydraulique</i> <i>Manual/Hidraulico - Handbetätigt/Hydraulisch</i>
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	184-190 Kg

M550



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	HONDA GX 200 kW 4,1
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	4 Vel. avanti + 2 Retro <i>4 Fwd + 2 Rev.</i> <i>4 Marche avant + 2 Arr.</i> <i>4 Adelante + 2 Atras</i> <i>4 Vorwärtsgänge + 2 Rückwärtsgänge</i>
PORTATA <i>Loading capacity</i> <i>Capacidad de carga</i> <i>Charge maxi</i> <i>Tragfähigkeit</i>	550 Kg
DIMENSIONI CASSONE <i>Platform size</i> <i>Dimension du plateau</i> <i>Dimensiones caja</i> <i>Pritsche Abmessungen</i>	1020x630x210 mm
CINGOLI <i>Track - Oruga</i> <i>Chenilles - Gummiraupen</i>	180x60x37
RIBALTAMENTO <i>Lift - Basculement</i> <i>Elevacion - Kipp-Pritsche</i>	Manuale/Iidraulico <i>Manual/Hydraulic - Manuel/Hydraulique</i> <i>Manual/Hidraulico - Handbetätigt/Hydraulisch</i>
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	190-195 Kg

T600S
T750S



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

	T600S	T750S
MOTORE <i>Engine - Moteur Motor - Motor</i>	HONDA GX 270 kW 6,0	
TRASMISSIONE <i>Transmission Transmission Transmission Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a bano de aceite Getriebe im Ölbad</i>	
CAMBIO <i>Speeds Boîte de vitesse Cambio Gänge</i>	2 Vel.avanti + 1 Retro <i>2 Fwd + 1 Rev. 2 Marche avant + 1 Arr. 2 Adelante + 1 Atras 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang</i>	
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron Manillar - Holm</i>	Regolabili su antivibranti <i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i>	
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width Largeur De Coupe Ancho De Corte Schnittbreite</i>	60 cm	75 cm
SISTEMA DI TAGLIO <i>Cutting system Système De Coupe Sistema de corte Schneidsystem</i>	Rotore con 24 coltelli <i>Rotor with 24 flails Rotor à 24 lames Rotor con 24 cuchillas Rotor mit 24 Schlegeln</i>	Rotore con 36 coltelli <i>Rotor with 36 flails Rotor à 36 lames Rotor con 36 cuchillas Rotor mit 36 Schlegeln</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels - Roues Ruedas - Gummiräder</i>	16.650.8	
PESO <i>Weight - Poids Peso - Gewicht</i>	192 Kg	200 Kg

T600P
T750P
T900P



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

	T600P	T750P	T900P
MOTORE <i>Engine</i> <i>Moteur</i> <i>Motor</i> <i>Motor</i>	HONDA GX 270 kW 6,0	HONDA GX 270 kW 6,0 HONDA GX 390 kW 8,2	HONDA GX 390 kW 8,2
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engrenages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>		
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	4 Vel.avanti + 2 Retro <i>4 Fwd + 2 Rev.</i> <i>4 Marche avant + 2 Arr.</i> <i>4 Adelante + 2 Atras</i> <i>4 Vorwärtsgänge- + 2 Rückwärtsgänge</i>		
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili su antivibranti <i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i> <i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i>		
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	60 cm	75 cm	90 cm
SISTEMA DI TAGLIO <i>Cutting system</i> <i>Système De Coupe</i> <i>Sistema de corte</i> <i>Schneidsystem</i>	Rotore con 24 coltelli <i>Rotor with 24 flails</i> <i>Rotor à 24 lames</i> <i>Rotor con 24 cuchillas</i> <i>Rotor mit 24 Schlegeln</i>	Rotore con 36 coltelli <i>Rotor with 36 flails</i> <i>Rotor à 36 lames</i> <i>Rotor con 36 cuchillas</i> <i>Rotor mit 36 Schlegeln</i>	Rotore con 48 coltelli <i>Rotor with 48 flails</i> <i>Rotor à 48 lames</i> <i>Rotor con 48 cuchillas</i> <i>Rotor mit 48 Schlegeln</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels</i> <i>Roues</i> <i>Ruedas</i> <i>Gummiräder</i>	16.650.8	16.650.8	Gemellate 4.00.4 <i>twin-wheels 4.00-4</i> <i>Jumelles 4.00.4</i> <i>Gemellas 4.00.4</i> <i>Zwillingsbereifung, 4.00-4</i>
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	196 Kg	204-210 Kg	223 Kg

T600HD
T750HD
T900HD



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

	T600HD	T750HD	T900HD
MOTORE <i>Engine</i> <i>Moteur</i> <i>Motor</i> <i>Motor</i>	HONDA GX 270 kW 6,0	HONDA GX 270 kW 6,0 HONDA GX 390 kW 8,2	HONDA GX 390 kW 8,2
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio <i>Gears in oil bath</i> <i>Engrenages à bain d'huile</i> <i>Engranages a baño de aceite</i> <i>Getriebe im Ölbad</i>		
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	4 Vel.avanti + 2 Retro <i>4 Fwd + 2 Rev.</i> <i>4 Marche avant + 2 Arr.</i> <i>4 Adelante + 2 Atras</i> <i>4 Vorwärtsgänge- + 2 Rückwärtsgänge</i>		
STEGOLE <i>Handle Bar - Mancheron</i> <i>Manillar - Holm</i>	Regolabili su antivibranti <i>Adjustable on anti-vibrations - Réglables sur anti-vibration</i> <i>Regulable con antivibradores - Verstellbar auf Silentblöcken</i>		
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	60 cm	75 cm	90 cm
SISTEMA DI TAGLIO <i>Cutting system</i> <i>Système De Coupe</i> <i>Sistema de corte</i> <i>Schneidsystem</i>	Rotore con 24 coltelli <i>Rotor with 24 flails</i> <i>Rotor à 24 lames</i> <i>Rotor con 24 cuchillas</i> <i>Rotor mit 24 Schlegeln</i>	Rotore con 36 coltelli <i>Rotor with 36 flails</i> <i>Rotor à 36 lames</i> <i>Rotor con 36 cuchillas</i> <i>Rotor mit 36 Schlegeln</i>	Rotore con 48 coltelli <i>Rotor with 48 flails</i> <i>Rotor à 48 lames</i> <i>Rotor con 48 cuchillas</i> <i>Rotor mit 48 Schlegeln</i>
CINGOLI <i>Track</i> <i>Oruga</i> <i>Chenilles</i> <i>Gummiraupen</i>	160x60x28		
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	236 Kg	244-250 Kg	263 Kg

L300
L390



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNISCHE DATEN

	L300	L390
MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	HONDA GX 160 kW 3,6	HONDA GX 200 kW 4,1
CAMBIO <i>Speeds</i> <i>Boîte de vitesse</i> <i>Cambio</i> <i>Gänge</i>	2 Vel.avanti 2 Fwd 2 Marche avant 2 Adelante 2 Vorwärtsgänge	
TRASMISSIONE <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Transmission</i> <i>Antrieb</i>	Ingranaggi in bagno d'olio Gears in oil bath Engrenages à bain d'huile Engranages a bano de aceite Getriebe im Ölbad	
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	30 cm	39 cm
ALTEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Height</i> <i>Hauteur De Coupe</i> <i>Altura De Corte</i> <i>Schnitthöhe</i>	Regolabile sino a 35 mm con 6 posizioni di regolazione Adjustable up to 35 mm in 6 positions Réglable, jusqu'à 35 mm 6 positions de réglages Regulable a 35 mm 6 posiciones de ajuste Verstellbar bis 35 mm mit 6 Einstellstufen	
RUOTE GOMMATE <i>Wheels</i> <i>Roues</i> <i>Ruedas</i> <i>Gummiräder</i>	3.00-4 4.10/3.50-4	3.00-4 Tractor 3.00-4
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	77 Kg	78 Kg

A50M
A50F



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARACTERISTICAS TECNICAS - TECHNISCHE DATEN

	A50M	A50F
MOTORE <i>Engine - Moteur</i> <i>Motor - Motor</i>	HONDA GX 160 kW 3,6	
LARGHEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Width</i> <i>Largeur De Coupe</i> <i>Ancho De Corte</i> <i>Schnittbreite</i>	50 cm	
ALTEZZA DI TAGLIO <i>Cutting Height</i> <i>Hauteur De Coupe</i> <i>Altura De Corte</i> <i>Schnitthöhe</i>	Regolazione millimetrica <i>Millimetric adjustment</i> <i>Réglable au millimètre</i> <i>Regulación milimétrica</i> <i>Millimetreinstellung</i>	
SISTEMA DI TAGLIO <i>Cutting system</i> <i>Système de coupe</i> <i>Sistema de corte</i> <i>Schneidesystem</i>	Rotore con lame mobili <i>Rotor with hanging blades</i> <i>Rotor avec lames mobiles</i> <i>Rotor con cuchillas móviles</i> <i>Rotor mit beweglichen Messern</i>	Rotore a lame fisse <i>Rotor with fixed blades</i> <i>Rotor avec lames fixes</i> <i>Rotor con cuchillas fijas</i> <i>Rotor mit starren Messern</i>
RUOTE GOMMATE <i>Wheels</i> <i>Roues</i> <i>Ruedas</i> <i>Gummiräder</i>	Anteriori Ø 200 mm / Posteriori Ø 250 mm <i>Front Ø 200 / Rear Ø 250</i> <i>Avant Ø 200 / Arrière Ø 250</i> <i>Del. Ø 200 / Tras. Ø 250</i> <i>Vorne: Ø 200 / Hinten: Ø 250</i>	
PESO <i>Weight - Poids</i> <i>Peso - Gewicht</i>	81 Kg	



BENASSI®

Agricoltura e Giardinaggio

Via Lampedusa, 1
40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy
Tel. +39 051 82 05 11
Fax +39 051 682 61 64
www.benassi.eu
benassi@benassispa.it
export@benassispa.it